



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 5628 13 T
Kod produktu: 5330064
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074005595
:
Finland: 3423821
Electric numer Włochy: 7402060
Electric numer Szwecja: 2539456

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	558	278	130	EKTXT Płyta montażowa izolowana
cale:	22.0	10.9	5.1	EKV 22 Szyna DIN 35
				EKV 50 Szyna DIN 35
				EKTZR Nadstawka (50 mm)

Materials:

Materiał: Poliweglan
Kolor podstawy: RAL 7035
Materiał srub do pokryw: Poliamid
Kolor pokrywy: Bez przyciemniane
Kolor srub do pokrywy: Szary
Materiał uszczelki: Poliuretan

Wartosc znamionowa:

Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Odporność UV: UL 508
Klasa palności: UL 746C 5"
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12

Zakresy temperaturowe:

Temp °C (krótkotrwałe): -40 ... 120 °C
Temp °C (praca ciągła): -40 ... 80 °C
Temp °F (krótkotrwałe): -40 ... 250 °F
Temp °F (praca ciągła): -40 ... 175 °F

Certyfikaty:

SGS Fimko

Akcesoria:

EKTVT Płyta montażowa (stal ocynkowana)

