



Przykładowe zdjęcie

Symbol: PC 5638 18 G
Kod produktu: 5330365
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074005625
:
Finland: 3423723
Electric numer Włochy: 7401065
Electric numer Szwecja: 2539428

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:		Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:	
mm:		558	378	180	EKUXT	Płyta montażowa izolowana
cale:		22.0	14.9	7.1	EKV 32	Szyna DIN 35
					EKUZR	Nadstawka (50 mm)
Materials:				Wartosc znamionowa:		
Materiał:	Poliwegan			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67		
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09		
Materiał śrub do pokrywy:	Poliamid			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)		
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1		
Kolor śrub do pokrywy:	Szary			Odporność UV: UL 508		
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Klasa palności: UL 746C 5"		
Zakresy temperaturowe:				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960		
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12		
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Certyfikaty:		
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			SGS Fimko		
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F					
Akcesoria:						
EKUVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)					

SOLID 558x378x180

