



**Symbol:** PC 1919 13 G-2FSH  
**Kod produktu:** 2539505  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa szara z zawiasami

**Kod EAN:** 6418074052704  
**Finland:** 3435722  
**Electric numer** 2539505  
**Szwecja:**

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	188	188	130	EKHXT Płyta montażowa izolowana
cale:	7.4	7.4	5.1	EKV 12 Szyna DIN 35

Materials:	Wartosc znamionowa:
<b>Materiał:</b> Poliweglan	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65
<b>Kolor podstawy:</b> RAL 7035	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09
<b>Materiał śrub do pokrywy:</b> Poliamid	Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
<b>Kolor pokrywy:</b> RAL 7035	Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
<b>Kolor śrub do pokrywy:</b> Szary	Odporność UV: UL 508
<b>Materiał uszczelki:</b> Poliuretan	Klasa palności: UL 746C 5"
	Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960

Zakresy temperaturowe:	Certyfikaty:
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b> -40 ... 120 °C	SGS Fimko
<b>Temp °C (praca ciągła):</b> -40 ... 80 °C	
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b> -40 ... 250 °F	
<b>Temp °F (praca ciągła):</b> -40 ... 175 °F	

Akcesoria:
EKHVT Płyta montażowa (stal ocynkowana)

