



**Symbol:** PC 2819 13 T-2FSH  
**Kod produktu:** 2539539  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa przezroczysta z zawiasami

**Kod EAN:** 6418074052834  
**:**  
**Finland:** 3435748  
**Electric numer** 2539539  
**Szwecja:**

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Akcesoria:	
<b>mm:</b>	278	188	130	EKJXT	Płyta montażowa izolowana
<b>cale:</b>	10.9	7.4	5.1	EKV 12	Szyna DIN 35
<b>Materials:</b>				EKV 22	Szyna DIN 35
<b>Materiał:</b>	Poliwęglan		EKJZR	Nadstawka (50 mm)	
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035		<b>Wartosc znamionowa:</b>		
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid		Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65		
<b>Kolor pokrywy:</b>	Bez przyciemniane		Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09		
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	Szary		Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)		
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan		Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1		
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				Odporność UV: UL 508	
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C		Klasa palności: UL 746C 5"		
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C		Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960		
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F		<b>Certyfikaty:</b>		
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F		SGS Fimko		
<b>Akcesoria:</b>				EJKJVT Płyta montażowa (stal ocynkowana)	

