



Przykładowe zdjęcie

Symbol:	PC 2819 13 G-2FSH	Kod EAN:	6418074052711
Kod produktu:	2539509	:	
Opis:	Obudowa PC	Finland:	3435724
Uwagi:	Pokrywa szara z zawiasami	Electric numer Szwecja:	2539509

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	278	188	130	EKJXT Płyta montażowa izolowana
cale:	10.9	7.4	5.1	EKV 12 Szyna DIN 35
Materials:				EKV 22 Szyna DIN 35
Materiał:	Poliwęglan			EKJZR Nadstawka (50 mm)
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wartosc znamionowa:
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65
Kolor pokrywy:	RAL 7035			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09
Kolor srub do pokryw:	Szary			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Zakresy temperaturowe:				Odporność UV: UL 508
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Klasa palności: UL 746C 5"
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Certyfikaty:
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			SGS Fimko
Akcesoria:				
EKJVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			

