



Przykładowe zdjęcie

<b>Symbol:</b>	PC 2819 18 G-2FSH	<b>Kod EAN:</b>	6418074052773
<b>Kod produktu:</b>	2539511	:	
<b>Opis:</b>	Obudowa PC	<b>Finland:</b>	3435736
<b>Uwagi:</b>	Pokrywa szara z zawiasami	<b>Electric numer Szwecja:</b>	2539511

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	278	188	180	EKJXT Płyta montażowa izolowana
cale:	10.9	7.4	7.1	EKV 12 Szyna DIN 35
<b>Materials:</b>				EKV 22 Szyna DIN 35
<b>Materiał:</b>	Poliwęglan			EKJZR Nadstawka (50 mm)
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			<b>Wartosc znamionowa:</b>
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	Szary			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				Odporność UV: UL 508
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C			Klasa palności: UL 746C 5"
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F			<b>Certyfikaty:</b>
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			SGS Fimko
<b>Akcesoria:</b>				
EKJVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			

