



Przykładowe zdjęcie

<b>Symbol:</b>	PC 3819 18 G-2FSH	<b>Kod EAN:</b>	6418074052797
<b>Kod produktu:</b>	2539515	:	
<b>Opis:</b>	Obudowa PC	<b>Finland:</b>	3435738
<b>Uwagi:</b>	Pokrywa szara z zawiasami	<b>Electric numer Szwecja:</b>	2539515

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:		Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:	
mm:		378	188	180	EKMXT	Płyta montażowa izolowana
cale:		14.9	7.4	7.1	EKV 12	Szyna DIN 35
					EKV 32	Szyna DIN 35
					EKMZR	Nadstawka (50 mm)
Materials:						
<b>Materiał:</b>	Poliwęglan					
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035					
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid					
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035					
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	Szary					
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan					
Zakresy temperaturowe:						
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C					
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C					
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F					
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F					
Wartosc znamionowa:						
Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65						
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09						
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)						
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1						
Odporność UV: UL 508						
Klasa palności: UL 746C 5"						
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960						
Certyfikaty:						
SGS Fimko						
Akcesoria:						
EKMVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)					

