



**Symbol:** PC 3828 13 T-2FSH  
**Kod produktu:** 2539551  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa przezroczysta z zawiasami

**Kod EAN:** 6418074052865  
**Finland:** 3435754  
**Electric numer Szwecja:** 2539551

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:			Akcesoria:	
<b>mm:</b>	<b>Długość</b> 378	<b>Szerokość</b> 278	<b>Wysokość</b> 130	EKPXT Płyta montażowa izolowana
<b>cale:</b>	14.9	10.9	5.1	EKV 22 Szyna DIN 35
<b>Materials:</b>			EKV 32 Szyna DIN 35	EKPZR Nadstawka (50 mm)
<b>Materiał:</b>	Poliwęglan			
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			
<b>Materiał srub do pokrywy:</b>	Poliamid			
<b>Kolor pokrywy:</b>	Bez przyciemniane			
<b>Kolor srub do pokrywy:</b>	Szary			
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			
<b>Wartosc znamionowa:</b>				
Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65				
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09				
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)				
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1				
Odporność UV: UL 508				
Klasa palności: UL 746C 5"				
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960				
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C			
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F			
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			
<b>Certyfikaty:</b>				
SGS Fimko				
<b>Akcesoria:</b>				
EKPVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			

