



Symbol: PC 3828 18 T-2FSH
Kod produktu: 2539553
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta z zawiasami

Kod EAN: 6418074052926
:
Finland: 3435766
Electric numer 2539553
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:		Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:	
mm:		378	278	180	EKPXT	Płyta montażowa izolowana
cale:		14.9	10.9	7.1	EKV 22	Szyna DIN 35
					EKV 32	Szyna DIN 35
					EKPZR	Nadstawka (50 mm)
Materials:						
Materiał:	Poliwęglan					
Kolor podstawy:	RAL 7035					
Materiał srub do pokrywy:	Poliamid					
Kolor pokrywy:	Bez przyciemniane					
Kolor srub do pokrywy:	Szary					
Materiał uszczelki:	Poliuretan					
Wartosc znamionowa:						
Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65						
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09						
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)						
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1						
Odporność UV: UL 508						
Klasa palności: UL 746C 5"						
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960						
Certyfikaty:						
SGS Fimko						
Zakresy temperaturowe:						
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C					
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C					
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F					
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F					
Akcesoria:						
EKPVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)					

