



Przykładowe zdjęcie

<b>Symbol:</b>	PC 5638 18 T-3FSH	<b>Kod EAN:</b>	6418074052933
<b>Kod produktu:</b>	2539557	:	
<b>Opis:</b>	Obudowa PC	<b>Finland:</b>	3435768
<b>Uwagi:</b>	Pokrywa przezroczysta z zawiasami	<b>Electric numer Szwecja:</b>	2539557

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	558	378	180	EKUXT Płyta montażowa izolowana
cale:	22.0	14.9	7.1	EKV 32 Szyna DIN 35
				EKUZR Nadstawka (50 mm)

Materials:	Wartosc znamionowa:
<b>Materiał:</b> Poliweglan	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65
<b>Kolor podstawy:</b> RAL 7035	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08/IK09
<b>Materiał śrub do pokrywy:</b> Poliamid	Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
<b>Kolor pokrywy:</b> Bez przyciemniania	Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
<b>Kolor śrub do pokrywy:</b> Szary	Odporność UV: UL 508
<b>Materiał uszczelki:</b> Poliuretan	Klasa palności: UL 746C 5"
	Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960

Zakresy temperaturowe:	Certyfikaty:
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b> -40 ... 120 °C	SGS Fimko
<b>Temp °C (praca ciągła):</b> -40 ... 80 °C	
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b> -40 ... 250 °F	
<b>Temp °F (praca ciągła):</b> -40 ... 175 °F	

Akcesoria:
EKUVT Płyta montażowa (stal ocynkowana)

