



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ABS 1919 13 G
Kod produktu: 5880359
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074039002
:
Finland: 3423751
Electric numer Włochy: 7410110
Electric numer Szwecja: 2539705

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	188	188	130	EKHXT Płyta montażowa izolowana
cale:	7.4	7.4	5.1	EKV 12 Szyna DIN 35

Materials:	
Materiał:	ABS
Kolor podstawy:	RAL 7035
Materiał śrub do pokrywy:	Poliamid
Kolor pokrywy:	RAL 7035
Kolor śrub do pokrywy:	Szary
Materiał uszczelki:	Poliuretan

Wartosc znamionowa:	
Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Klasa palności: UL 94 HB	
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	

Zakresy temperaturowe:	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 80 °C
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 175 °F
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F

Certyfikaty:	
SGS Fimko	

Akcesoria:	
EKHVT	Płyta montażowa (stal ocynkowana)

