



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** ABS 2819 13 G  
**Kod produktu:** 5880360  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074039026  
:  
**Finland:** 3423755  
**Electric numer Włochy:** 7410120  
**Electric numer Szwecja:** 2539709

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	278	188	130	EKJXT Płyta montażowa izolowana
cale:	10.9	7.4	5.1	EKV 12 Szyna DIN 35
<b>Materials:</b>				EKV 22 Szyna DIN 35
<b>Materiał:</b>	ABS			EKJZR Nadstawka (50 mm)

**Kolor podstawy:** RAL 7035  
**Materiał srub do pokryw:** Poliamid  
**Kolor pokrywy:** RAL 7035  
**Kolor srub do pokryw:** Szary  
**Materiał uszczelki:** Poliuretan

**Wartosc znamionowa:**

Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67  
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08  
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)  
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1  
Klasa palności: UL 94 HB  
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650  
Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

**Zakresy temperaturowe:**

**Temp °C (krótkotrwałe):** -40 ... 80 °C  
**Temp °C (praca ciągła):** -40 ... 60 °C  
**Temp °F (krótkotrwałe):** -40 ... 175 °F  
**Temp °F (praca ciągła):** -40 ... 140 °F

**Certyfikaty:**

SGS Fimko

**Akcesoria:**

EKJVT Płyta montażowa (stal ocynkowana)

