



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ABS 3819 13 G
Kod produktu: 5880361
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074039040
:
Finland: 3423759
Electric numer Włochy: 7410130
Electric numer Szwecja: 2539713

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

| Wymiary: | | | | Akcesoria: | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|------------|---------------------------|
| mm: | 378 | 188 | 130 | EKMXT | Płyta montażowa izolowana |
| cale: | 14.9 | 7.4 | 5.1 | EKV 12 | Szyna DIN 35 |
| | | | | EKV 32 | Szyna DIN 35 |
| | | | | EKMZR | Nadstawka (50 mm) |
| Materials: | | | | | |
| Materiał: | ABS | | | | |
| Kolor podstawy: | RAL 7035 | | | | |
| Materiał srub do pokryw: | Poliamid | | | | |
| Kolor pokrywy: | RAL 7035 | | | | |
| Kolor srub do pokryw: | Szary | | | | |
| Materiał uszczelki: | Poliuretan | | | | |
| Wartosc znamionowa: | | | | | |
| Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67 | | | | | |
| Wytrzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08 | | | | | |
| Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II) | | | | | |
| Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 | | | | | |
| Klasa palnosc: UL 94 HB | | | | | |
| Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650 | | | | | |
| Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13 | | | | | |
| Zakresy temperaturowe: | | | | | |
| Temp °C (krótkotrwanie): | -40 ... 80 °C | | | | |
| Temp °C (praca ciągła): | -40 ... 60 °C | | | | |
| Temp °F (krótkotrwanie): | -40 ... 175 °F | | | | |
| Temp °F (praca ciągła): | -40 ... 140 °F | | | | |
| Akcesoria: | | | | | |
| EKMVT | Płyta montażowa (stal ocynkowana) | | | | |
| Certyfikaty: | | | | | |
| SGS Fimko | | | | | |

