



Symbol: ABS 2828 13 G
Kod produktu: 5880362
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074039064
:
Finland: 3423763
Electric numer Włochy: 7410140
Electric numer Szwecja: 2539717

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	278	278	130	EKOXT Płyta montażowa izolowana
cale:	10.9	10.9	5.1	EKV 22 Szyna DIN 35
				EKOZR Nadstawka (50 mm)

Materials:	Wartosc znamionowa:
Materiał: ABS	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Kolor podstawy: RAL 7035	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Materiał śrub do pokrywy: Poliamid	Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Kolor pokrywy: RAL 7035	Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Kolor śrub do pokrywy: Szary	Klasa palności: UL 94 HB
Materiał uszczelki: Poliuretan	Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
	Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Zakresy temperaturowe:	Certyfikaty:
Temp °C (krótkotrwałe): -40 ... 80 °C	SGS Fimko
Temp °C (praca ciągła): -40 ... 60 °C	
Temp °F (krótkotrwałe): -40 ... 175 °F	
Temp °F (praca ciągła): -40 ... 140 °F	

Akcesoria:
EKOVT Płyta montażowa (stal ocynkowana)

