



**Symbol:** ABS 2828 18 G  
**Kod produktu:** 5880372  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074039071  
:  
**Finland:** 3423765  
**Electric numer Włochy:** 7410145  
**Electric numer Szwecja:** 2539719

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	278	278	180	EKOXT Płyta montażowa izolowana
cale:	10.9	10.9	7.1	EKV 22 Szyna DIN 35
				EKOZR Nadstawka (50 mm)

Materials:	Wartosc znamionowa:
<b>Materiał:</b> ABS	Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
<b>Kolor podstawy:</b> RAL 7035	Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
<b>Materiał śrub do pokrywy:</b> Poliamid	Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
<b>Kolor pokrywy:</b> RAL 7035	Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
<b>Kolor śrub do pokrywy:</b> Szary	Klasa palności: UL 94 HB
<b>Materiał uszczelki:</b> Poliuretan	Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650
	Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Zakresy temperaturowe:	Certyfikaty:
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b> -40 ... 80 °C	SGS Fimko
<b>Temp °C (praca ciągła):</b> -40 ... 60 °C	
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b> -40 ... 175 °F	
<b>Temp °F (praca ciągła):</b> -40 ... 140 °F	

Akcesoria:
EKOVT Płyta montażowa (stal ocynkowana)

