



Przykładowe zdjęcie

Symbol: ABS 3828 18 G
Kod produktu: 5880373
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074039095
:
Finland: 3423769
Electric numer Włochy: 7410155
Electric numer Szwecja: 2539723

Zawiera: Podstawa ze śrubami do płyty montażowej, pokrywa z uszczelka PUR i śrubami poliamidowymi.

| Wymiary: | | | Akcesoria: | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--|--------|---------------------------|
| mm: | Długość | Szerokość | Wysokość | EKPXT | Płyta montażowa izolowana |
| | 378 | 278 | 180 | EKV 22 | Szyna DIN 35 |
| cale: | 14.9 | 10.9 | 7.1 | EKV 32 | Szyna DIN 35 |
| | | | | EKPZR | Nadstawka (50 mm) |
| Materials: | | | Wartosc znamionowa: | | |
| Materiał: | ABS | | Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67 | | |
| Kolor podstawy: | RAL 7035 | | Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08 | | |
| Materiał srub do pokryw: | Poliamid | | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II) | | |
| Kolor pokrywy: | RAL 7035 | | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 | | |
| Kolor srub do pokryw: | Szary | | Klasa palności: UL 94 HB | | |
| Materiał uszczelki: | Poliuretan | | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650 | | |
| Zakresy temperaturowe: | | | Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13 | | |
| Temp °C (krótkotrwałe): | -40 ... 80 °C | | Certyfikaty: | | |
| Temp °C (praca ciągła): | -40 ... 60 °C | | SGS Fimko | | |
| Temp °F (krótkotrwałe): | -40 ... 175 °F | | | | |
| Temp °F (praca ciągła): | -40 ... 140 °F | | | | |
| Akcesoria: | | | | | |
| EKPVT | Płyta montażowa (stal ocynkowana) | | | | |

