



Przykładowe zdjęcie

Symbol: CAB PC 303018 G
Kod produktu: 8113340
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwiczki szare, zamykane na klamry

Kod EAN: 6418074020123
Finland: 3424107
Electric numer Dania: 8212020223
Electric numer Włochy: 7821025
Electric numer Szwecja: 2539967

Zawiera: Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do płyty montażowej/szyny DIN i zaslepki narożnikowe.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	EKIV 27	Szyna DIN 35
300	300	300	180	DS35270E1	
cale:	11.8	11.8	7.1	FP A 33	Płyta czołowa (aluminiowa)
Materials:				MB 12225 AL	Zawiasy płyty czołowej
Materiał:	Poliwegan			FP 33	Płyta czołowa z tworzywa
Kolor podstawy:	RAL 7035			FP 12-33	Płyta czołowa
Kolor pokrywy:	RAL 7035			FP 12x2-33	Płyta czołowa
Materiał uszczelki:	Poliuretan			DRF 33	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Akcesoria:				Odporność UV: UL 508	
EKIV 33	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Klasa palności: UL 746C 5"	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Certyfikaty:				SGS Fimko	

