



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** CAB PC 403018 G  
**Kod produktu:** 8113350  
**Opis:** Szafka PC  
**Uwagi:** Drzwiczki szare, klamry na dłuższym boku

**Kod EAN:** 6418074020208  
**Finland:** 3424114  
**Electric numer Dania:** 8212020249  
**Electric numer Włochy:** 7821040  
**Electric numer Szwecja:** 2539971

Zawiera: Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do płyty montażowej/szyny DIN i zaslepek narożnikowe.

Wymiary:				Akcesoria:	
<b>mm:</b>	400	300	180	EKIV 43 PL	Płyta montażowa z tworzywa
<b>cale:</b>	15.7	11.8	7.1	EKIV 27	Szyna DIN 35
<b>Materials:</b>				DS35270E1	
<b>Materiał:</b>	Poliwegan			EKIV 37	Szyna DIN 35
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			DS35370E1	
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			FP A 43	Płyta czołowa (aluminiowa)
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			MB 12225 AL	Zawiasy płyty czołowej
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				FP 43	Płyta czołowa z tworzywa
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C			FP 12x2-43	Płyta czołowa
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			FP 12x3-43	Płyta czołowa
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F			DRF 43/44	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			<b>Wartosc znamionowa:</b>	
<b>Akcesoria:</b>				Stopien ochrony IP (EN 60529): IP65	
EKIV 43	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Odpornosc UV: UL 508	
				Klasa palnosc: UL 746C 5"	
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				<b>Certyfikaty:</b>	
				SGS Fimko	
				Gost R	

