



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** CAB PC 504020 G  
**Kod produktu:** 8113360  
**Opis:** Szafka PC  
**Uwagi:** Drzwiczki szare, klamry na dłuższym boku

**Kod EAN:** 6418074020321  
**Finland:** 3424120  
**Electric numer Dania:** 8212020265  
**Electric numer Włochy:** 7821055  
**Electric numer Szwecja:** 2539977

Zawiera: Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do płyty montażowej/szyny DIN i zaslepki narożnikowe.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	500	400	200	EKIV 37 Szyna DIN 35 DS35370E1
cale:	19.7	15.7	7.9	EKIV 47 Szyna DIN 35 DS35470E1
<b>Materials:</b>				
<b>Materiał:</b>	Poliwęglan			FP A 54 Płyta czołowa (aluminiowa)
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			MB 12225 AL Zawiasy płyty czołowej
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			FP 54 Płyta czołowa z tworzywa
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			FP 18X2-54 Płyta czołowa DRF 54 Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				
<b>Temp °C (krótkotrwale):</b>	-40 ... 120 °C			<b>Wartosc znamionowa:</b>
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65
<b>Temp °F (krótkotrwale):</b>	-40 ... 250 °F			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
<b>Akcesoria:</b>				
EKIV 54	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
				Odporność UV: UL 508
				Klasa palności: UL 746C 5"
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Certyfikaty:</b>				
SGS Fimko				

