



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** CAB PC 604022 G  
**Kod produktu:** 8113370  
**Opis:** Szafka PC  
**Uwagi:** Drzwiczki szare, klamry na dłuższym boku

**Kod EAN:** 6418074020444  
**Finland:** 3424126  
**Electric numer Dania:** 8212020281  
**Electric numer Włochy:** 7821065  
**Electric numer Szwecja:** 2539983

Zawiera: Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do płyty montażowej/szyny DIN i zaslepki narożnikowe.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	600	400	220	EKIV 37 DS35370E1 FP A 64 MB 12225 AL FP 64 FP 18x3-64 DRF 63/64
cale:	23.6	15.7	8.7	Szyna DIN 35 Płyta czołowa (alumiiniowa) Zawiasy płyty czołowej Płyta czołowa z tworzywa Płyta czołowa Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
Materials:				
<b>Materiał:</b>	Poliwegan			
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			
Zakresy temperaturowe:				
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C			
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F			
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			
Akcesoria:				
EKIV 64H	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			
Wartosc znamionowa:				
Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65 Wytzymalosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08 Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II) Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 Odpornosc UV: UL 508 Klasa palnosc: UL 746C 5" Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960				
Certyfikaty:				
SGS Fimko				

