



**Symbol:** CAB PC 304018 T  
**Kod produktu:** 8113051  
**Opis:** Szafka PC  
**Uwagi:** Drzwiczki przezroczyste, klamry na krótszym boku

**Kod EAN:** 6418074020239  
**Finland:** 3424166  
**Electric numer Dania:** 8212020430  
**Electric numer Włochy:** 7822035  
**Electric numer Szwecja:** 2539947

Przykładowe zdjęcie

Zawiera: Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do płyty montażowej/szyny DIN i zaslepek narożnikowe.

| Wymiary: | Długość | Szerokość | Wysokość | Akcesoria:  |                                     |
|----------|---------|-----------|----------|-------------|-------------------------------------|
| mm:      | 400     | 300       | 180      | EKIV 43 PL  | Płyta montażowa z tworzywa          |
| cale:    | 15.7    | 11.8      | 7.1      | EKIV 27     | Szyna DIN 35                        |
|          |         |           |          | DS35270E1   |                                     |
|          |         |           |          | EKIV 37     | Szyna DIN 35                        |
|          |         |           |          | DS35370E1   |                                     |
|          |         |           |          | FP A 43     | Płyta czołowa (aluminiowa)          |
|          |         |           |          | MB 12225 AL | Zawiasy płyty czołowej              |
|          |         |           |          | FP 43       | Płyta czołowa z tworzywa            |
|          |         |           |          | FP 12x2-43  | Płyta czołowa                       |
|          |         |           |          | FP 12x3-43  | Płyta czołowa                       |
|          |         |           |          | DRF 43/44   | Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt. |

  

| Materials:                 |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Materiał:</b>           | Poliwegan     |
| <b>Kolor podstawy:</b>     | RAL 7035      |
| <b>Kolor pokrywy:</b>      | Przyciemniane |
| <b>Materiał uszczelki:</b> | Poliuretan    |

  

| Zakresy temperaturowe:         |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Temp °C (krótkotrwałe):</b> | -40 ... 120 °C |
| <b>Temp °C (praca ciągła):</b> | -40 ... 80 °C  |
| <b>Temp °F (krótkotrwałe):</b> | -40 ... 250 °F |
| <b>Temp °F (praca ciągła):</b> | -40 ... 175 °F |

  

| Akcesoria: |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| EKIV 43    | Płyta montażowa (stal ocynkowana) |

#### Wartosc znamionowa:

Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65  
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08  
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)  
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1  
Odporność UV: UL 508  
Klasa palności: UL 746C 5"  
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960

#### Certyfikaty:

SGS Fimko  
Gost R

