



Symbol: CAB PC 405020 G
Kod produktu: 8113361
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwiczki szare, klamry na krótszym boku

Kod EAN: 6418074020345
Finland: 3424122
Electric numer Dania: 8212020443
Electric numer Włochy: 7821050
Electric numer Szwecja: 2539979

Przykładowe zdjęcie

Zawiera: Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do płyty montażowej/szyny DIN i zaslepki narożnikowe.

Wymiary:		Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:		
mm:		500	400	200	EKIV 37	Szyna DIN 35	
cale:		19.7	15.7	7.9	DS35370E1		
Materials:						EKIV 47	Szyna DIN 35
Materiał:		Poliwegan			DS35470E1		
Kolor podstawy:		RAL 7035			FP A 54	Płyta czołowa (alumiiniowa)	
Kolor pokrywy:		RAL 7035			MB 12225 AL	Zawiasy płyty czołowej	
Materiał uszczelki:		Poliuretan			FP 54	Płyta czołowa z tworzywa	
Zakresy temperaturowe:						FP 18X2-54	Płyta czołowa
Temp °C (krótkotrwałe):		-40 ... 120 °C			DRF 54	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.	
Temp °C (praca ciągła):		-40 ... 80 °C		Wartosc znamionowa:			
Temp °F (krótkotrwałe):		-40 ... 250 °F		Stopien ochrony IP (EN 60529): IP65			
Temp °F (praca ciągła):		-40 ... 175 °F		Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08			
Akcesoria:						Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
EKIV 54		Płyta montażowa (stal ocynkowana)		Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1			
						Odpornosc UV: UL 508	
						Klasa palności: UL 746C 5"	
						Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
						Certyfikaty:	
						SGS Fimko	

