



**Symbol:** CAB PC 405020 T  
**Kod produktu:** 8113061  
**Opis:** Szafka PC  
**Uwagi:** Drzwiczki przezroczyste, klamry na krótszym boku

**Kod EAN:** 6418074020352  
**Finland:** 3424172  
**Electric numer Dania:** 8212020456  
**Electric numer Włochy:** 7822050  
**Electric numer Szwecja:** 2539953

Przykładowe zdjęcie

Zawiera: Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do płyty montażowej/szyny DIN i zasleпки narożnikowe.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:	
<b>mm:</b>	500	400	200	EKIV 37 Szyna DIN 35	
<b>cale:</b>	19.7	15.7	7.9	DS35370E1	
<b>Materials:</b>				EKIV 47 Szyna DIN 35	
<b>Materiał:</b>	Poliwęglan			DS35470E1	
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			FP A 54 Płyta czołowa (alumiuniowa)	
<b>Kolor pokrywy:</b>	Przyciemniane			MB 12225 AL Zawiasy płyty czołowej	
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			FP 54 Płyta czołowa z tworzywa	
<b>Zakresy temperaturowe:</b>				FP 18X2-54 Płyta czołowa	
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C			DRF 54 Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.	
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			<b>Wartosc znamionowa:</b>	
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP65	
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
<b>Akcesoria:</b>				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
EKIV 54				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				Odpornosc UV: UL 508	
				Klasa palnosc: UL 746C 5"	
				Próba rozjarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				<b>Certyfikaty:</b>	
				SGS Fimko	

