



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** CAB ABS 303018 G  
**Kod produktu:** 8183340  
**Opis:** Szafka ABS  
**Uwagi:** Drzwiczki szare, zamykane na klamry

**Kod EAN:** 6418074020161  
**Finland:** 3424307  
**Electric numer Dania:** 8212020524  
**Electric numer Włochy:** 7811025  
**Electric numer Szwecja:** 2540067

Zawiera: Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zatrzaski, suby do płyty montażowej/szyny DIN i zaslepki narożnikowe.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość		
mm:	300	300	180	EKIV 27	Szyna DIN 35
cale:	11.8	11.8	7.1	DS35270E1	
Materials:				FP A 33	Płyta czołowa (alumiuniowa)
<b>Materiał:</b>	ABS			MB 12225 AL	Zawiasy płyty czołowej
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			FP 33	Płyta czołowa z tworzywa
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			FP 12-33	Płyta czołowa
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			FP 12x2-33	Płyta czołowa
				DRF 33	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:	
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 80 °C			Stopień ochrony IP (EN 60529):	IP65
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 60 °C			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262):	IK08
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 175 °F			Izolacja elektryczna:	Izolacja zupełna (II)
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 140 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815):	1
				Klasa palności:	UL 94 HB
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C:	650
				Standard NEMA:	NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Akcesoria:				Certyfikaty:	
EKIV 33			Płyta montażowa (stal ocynkowana)	SGS Fimko	

