



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** CAB PC 302018 G3B  
**Kod produktu:** 8113332  
**Opis:** Szafka PC  
**Uwagi:** Drzwiczki szare, zamek na dłuższym boku

**Kod EAN:** 6418074020048  
**Finland:** 3424105  
**Electric numer Dania:** 8212019205  
**Electric numer Włochy:** 7821020  
**Electric numer Szwecja:** 2539965

Zawiera: Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zamek (lub 2 zamki), suby do płyty montażowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

Wymiary:		Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:		
mm:		300	200	180	EKIV 17	Szyna DIN 35	
cale:		11.8	7.9	7.1	DS35170E1		
<b>Materials:</b>						EKIV 27	Szyna DIN 35
<b>Materiał:</b>		Poliwegan			DS35270E1		
<b>Kolor podstawy:</b>		RAL 7035			FP A 23	Płyta czołowa (alumiowa)	
<b>Kolor pokrywy:</b>		RAL 7035			MB 12225 AL	Zawiasy płyty czołowej	
<b>Materiał uszczelki:</b>		Poliuretan			FP 23	Płyta czołowa z tworzywa	
<b>Zakresy temperaturowe:</b>						FP 12-23	Płyta czołowa
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>		-40 ... 120 °C			DRF 23	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.	
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>		-40 ... 80 °C			<b>Wartosc znamionowa:</b>		
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>		-40 ... 250 °F			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65		
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>		-40 ... 175 °F			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08		
<b>Akcesoria:</b>						Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
EKIV 23		Płyta montażowa (stal ocynkowana)				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
						Odporność UV: UL 508	
						Klasa palności: UL 746C 5"	
						Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
						<b>Certyfikaty:</b>	
						SGS Fimko	

