



Przykładowe zdjęcie

Symbol: CAB PC 403018 T3B
Kod produktu: 8113052
Opis: Szafka PC
Uwagi: Drzwiczki przezroczyste, zamki na dłuższym boku

Kod EAN: 6418074020253
Finland: 3424168
Electric numer Dania: 8212019250
Electric numer Włochy: 7822045
Electric numer Szwecja: 2539949

Zawiera: Podstawa, drzwiczki z uszczelka PUR, zamek (lub 2 zamki), suby do płyty montażowej/szyny DIN i zaslepki naroznikowe.

| Wymiary: | | | | Akcesoria: | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|--|-------------------------------------|
| mm: | Długość | Szerokość | Wysokość | | |
| mm: | 400 | 300 | 180 | EKIV 43 PL | Płyta montażowa z tworzywa |
| cale: | 15.7 | 11.8 | 7.1 | EKIV 27 | Szyna DIN 35 |
| Materials: | | | | DS35270E1 | |
| Materiał: | Poliwęglan | | | EKIV 37 | Szyna DIN 35 |
| Kolor podstawy: | RAL 7035 | | | DS35370E1 | |
| Kolor pokrywy: | Przyciemniane | | | FP A 43 | Płyta czołowa (aluminiowa) |
| Materiał uszczelki: | Poliuretan | | | MB 12225 AL | Zawiasy płyty czołowej |
| Zakresy temperaturowe: | | | | FP 43 | Płyta czołowa z tworzywa |
| Temp °C (krótkotrwałe): | -40 ... 120 °C | | | FP 12x2-43 | Płyta czołowa |
| Temp °C (praca ciągła): | -40 ... 80 °C | | | FP 12x3-43 | Płyta czołowa |
| Temp °F (krótkotrwałe): | -40 ... 250 °F | | | DRF 43/44 | Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt. |
| Temp °F (praca ciągła): | -40 ... 175 °F | | | Wartosc znamionowa: | |
| Akcesoria: | | | | Stopień ochrony IP (EN 60529): IP65 | |
| EKIV 43 | Płyta montażowa (stal ocynkowana) | | | Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08 | |
| | | | | Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II) | |
| | | | | Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 | |
| | | | | Odporność UV: UL 508 | |
| | | | | Klasa palności: UL 746C 5" | |
| | | | | Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960 | |
| | | | | Certyfikaty: | |
| | | | | SGS Fimko | |
| | | | | Gost R | |

