



Przykładowe zdjęcie

Symbol: CAB PCQ 302017 T
Kod produktu: 8113038
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074011077
:
Finland: 3421920
Electric numer Włochy: 7682020
Electric numer Szwecja: 2539176

Zawiera: Podstawa ze srubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelka PUR i srubami CS 12137.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	300	200	170	EKIV 17	Szyna DIN 35
cale:	11.8	7.9	6.7	EKIV 27	Szyna DIN 35
Materials:				FP A 23	Płyta czołowa (alumiuniowa)
Materiał:	Poliwęglan			MB 12225 AL	Zawiasy płyty czołowej
Kolor podstawy:	RAL 7035			FP 12-23	Płyta czołowa
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			DRF 23	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
Kolor pokrywy:	Przyciemniane			DRF 33	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
Kolor srub do pokryw:	RAL 5023			PAT 12040	Zestaw zawiasów
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Wartosc znamionowa:	
Zakresy temperaturowe:				Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Temp °C (krótkotrwanie):	-40 ... 120 °C			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (krótkotrwanie):	-40 ... 250 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Odpornosc UV: UL 508	
Akcesoria:				Klasa palnosc: UL 746C 5"	
EKIV 23	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

