



Przykładowe zdjęcie

Symbol: CAB PCQ 303017 T
Kod produktu: 8113048
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074011084
Finland: 3421922
Electric numer Włochy: 7682030
Electric numer Szwecja: 2539184

Zawiera: Podstawa ze srubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelka PUR i srubami CS 12137.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	EKIV 27	Szyna DIN 35
mm:	300	300	170	FP A 33	Płyta czołowa (alumirowa)
cale:	11.8	11.8	6.7	MB 12225 AL	Zawiasy płyty czołowej
Materials:				FP 12-33	Płyta czołowa
Materiał:	Poliwęglan			FP 12x2-33	Płyta czołowa
Kolor podstawy:	RAL 7035			DRF 33	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			PAT 12040	Zestaw zawiasów
Kolor pokrywy:	Przyciemniane			Wartosc znamionowa:	
Kolor srub do pokryw:	RAL 5023			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Zakresy temperaturowe:				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Odpornosc UV: UL 508	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Klasa palności: UL 746C 5"	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Akcesoria:				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
EKIV 33	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

