



Przykładowe zdjęcie

Symbol: CAB PCQ 403023 G
Kod produktu: 8113458
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074011176
:
Finland: 3421978
Electric numer Włochy: 7681045
Electric numer Szwecja: 2539130

Zawiera: Podstawa ze srubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelka PUR i srubami CS 12137.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	400	300	230	EKIV 27 Szyna DIN 35
cale:	15.7	11.8	9.1	EKIV 37 Szyna DIN 35
Materials:				FP A 43 Płyta czołowa (alumiuniowa)
Materiał:	Poliweglan			MB 12225 AL Zawiasy płyty czołowej
Kolor podstawy:	RAL 7035			FP 12x2-43 Płyta czołowa
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			FP 12x3-43 Płyta czołowa
Kolor pokrywy:	RAL 7035			DRF 43/44 Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
Kolor srub do pokryw:	RAL 5023			PAT 12040 Zestaw zawiasów
Materiał uszczelki:	Poliuretan			
Zakresy temperaturowe:				Wartosc znamionowa:
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
				Odpornosc UV: UL 508
				Klasa palnosc: UL 746C 5"
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960
				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Akcesoria:				Certyfikaty:
EKIV 43	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			SGS Fimko

QUICK 400x300x170-230

