



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** CAB PCQ 404017 T  
**Kod produktu:** 8113088  
**Opis:** Obudowa PC  
**Uwagi:** Pokrywa przezroczysta

**Kod EAN:** 6418074011114  
:  
**Finland:** 3421928  
**Electric numer Włochy:** 7682050  
**Electric numer Szwecja:** 2540107

Zawiera: Podstawa ze srubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelka PUR i srubami CS 12137.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	EKIV 37	Szyna DIN 35
mm:	400	400	170	FP A 44	Płyta czołowa (alumiuniowa)
cale:	15.7	15.7	6.7	MB 12225 AL	Zawiasy płyty czołowej
Materials:				FP 18x2-44	Płyta czołowa
<b>Materiał:</b>	Poliwęglan			EKI EXT 44	Nadstawka
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			DRF 43/44	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid			PAT 12040	Zestaw zawiasów
<b>Kolor pokrywy:</b>	Przyciemniane			Wartosc znamionowa:	
<b>Kolor srub do pokrywy:</b>	RAL 5023			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Zakresy temperaturowe:				Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 120 °C			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 80 °C			Odpornosc UV: UL 508	
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 250 °F			Klasa palności: UL 746C 5"	
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 175 °F			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Akcesoria:				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
EKIV 44	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

