



Przykładowe zdjęcie

Symbol: CAB PCQ 603017 G
Kod produktu: 8113468
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074024633
:
Finland: 3421984
Electric numer 7681055
Włochy:
Electric numer 2539140
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze srubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelka PUR i srubami CS 12137.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:	
mm:	600	300	170	FA 12053 Element dystansowy 14 mm	
cale:	23.6	11.8	6.7	EKIV 33 Płyta montażowa (stal ocynkowana)	
Materials:				EKIV 27 Szyna DIN 35	
Materiał:	Poliwęglan			FP A 63 Płyta czołowa (alumiuniowa)	
Kolor podstawy:	RAL 7035			MB 12225 AL Zawiasy płyty czołowej	
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			DRF 33 Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.	
Kolor pokrywy:	RAL 7035			PAT 12040 Zestaw zawiasów	
Kolor srub do pokryw:	RAL 5023			Wartosc znamionowa:	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Zakresy temperaturowe:				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F			Odporność UV: UL 508	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Klasa palności: UL 746C 5"	
Akcesoria:				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
EKIV 63	Płyta montażowa (stal ocynkowana)			Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
				Certyfikaty:	
				SGS Fimko	

QUICK 600x300x170

