



Przykładowe zdjęcie

Symbol: CAB PCQ 604027 G
Kod produktu: 8113478
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074011206
:
Finland: 3421980
Electric numer 7681065
Włochy:
Electric numer 2540105
Szwecja:

Zawiera: Podstawa ze srubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelka PUR i srubami CS 12137.

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	600	400	270	EKIV 37 Szyna DIN 35
cale:	23.6	15.7	10.6	FP A 64 Płyta czołowa (alumiiniowa)
				MB 12225 AL Zawiasy płyty czołowej
				FP 18x3-64 Płyta czołowa
				DRF 63/64 Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
				PAT 12040 Zestaw zawiasów

Materials:	
Materiał:	Poliwęglan
Kolor podstawy:	RAL 7035
Materiał srub do pokryw:	Poliamid
Kolor pokrywy:	RAL 7035
Kolor srub do pokryw:	RAL 5023
Materiał uszczelki:	Poliuretan

Zakresy temperaturowe:	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 120 °C
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 250 °F
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F

Akcesoria:	
EKIV 64H	Płyta montażowa (stal ocynkowana)

Wartosc znamionowa:	
Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Odporność UV: UL 508	
Klasa palności: UL 746C 5"	
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	

Certyfikaty:	
SGS Fimko	

