



Przykładowe zdjęcie

Symbol: CAB PCQ 604027 T
Kod produktu: 8113178
Opis: Obudowa PC
Uwagi: Pokrywa przezroczysta

Kod EAN: 6418074011138
Finland: 3421932
Electric numer Włochy: 7682065
Electric numer Szwecja: 2540111

Zawiera: Podstawa ze srubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelka PUR i srubami CS 12137.

| Wymiary: | | Długość | Szerokość | Wysokość | Akcesoria: | |
|--|--|-----------------------------------|-----------|----------|------------|-----------------------------|
| mm: | | 600 | 400 | 270 | EKIV 37 | Szyna DIN 35 |
| cale: | | 23.6 | 15.7 | 10.6 | FP A 64 | Płyta czołowa (alumiiniowa) |
| Materials: | | | | | | |
| Materiał: | | Poliwęglan | | | | |
| Kolor podstawy: | | RAL 7035 | | | | |
| Materiał srub do pokryw: | | Poliamid | | | | |
| Kolor pokrywy: | | Przyciemniane | | | | |
| Kolor srub do pokryw: | | RAL 5023 | | | | |
| Materiał uszczelki: | | Poliuretan | | | | |
| Zakresy temperaturowe: | | | | | | |
| Temp °C (krótkotrwałe): | | -40 ... 120 °C | | | | |
| Temp °C (praca ciągła): | | -40 ... 80 °C | | | | |
| Temp °F (krótkotrwałe): | | -40 ... 250 °F | | | | |
| Temp °F (praca ciągła): | | -40 ... 175 °F | | | | |
| Akcesoria: | | | | | | |
| EKIV 64H | | Płyta montażowa (stal ocynkowana) | | | | |
| Wartosc znamionowa: | | | | | | |
| Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67 | | | | | | |
| Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08 | | | | | | |
| Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II) | | | | | | |
| Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 | | | | | | |
| Odporność UV: UL 508 | | | | | | |
| Klasa palności: UL 746C 5" | | | | | | |
| Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960 | | | | | | |
| Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13 | | | | | | |
| Certyfikaty: | | | | | | |
| SGS Fimko | | | | | | |

