



Przykładowe zdjęcie

Symbol: CAB ABSQ 302017 G
Kod produktu: 8183338
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074011282
:
Finland: 3424302
Electric numer Włochy: 7671020
Electric numer Szwecja: 8183338

Zawiera: Podstawa ze srubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelka PUR i srubami CS 12137.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	EKIV 17	Szyna DIN 35
mm:	300	200	170	EKIV 27	Szyna DIN 35
cale:	11.8	7.9	6.7	FP A 23	Płyta czołowa (alumiowa)
Materials:				MB 12225 AL	Zawiasy płyty czołowej
Materiał:	ABS			FP 12-23	Płyta czołowa
Kolor podstawy:	RAL 7035			DRF 23	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
Materiał srub do pokryw:	Poliamid			DRF 33	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
Kolor pokrywy:	RAL 7035			PAT 12040	Zestaw zawiasów
Kolor srub do pokryw:	RAL 5023			Wartosc znamionowa:	
Materiał uszczelki:	Poliuretan			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Zakresy temperaturowe:				Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 80 °C			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 60 °C			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 175 °F			Klasa palności: UL 94 HB	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 140 °F			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
Akcesoria:				Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
EKIV 23	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

