



Przykładowe zdjęcie

**Symbol:** CAB ABSQ 303017 G  
**Kod produktu:** 8183348  
**Opis:** Obudowa ABS  
**Uwagi:** Pokrywa szara

**Kod EAN:** 6418074011299  
:  
**Finland:** 3424308  
**Electric numer Włochy:** 7671030  
**Electric numer Szwecja:** 8183348

Zawiera: Podstawa ze srubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelka PUR i srubami CS 12137.

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	Długość	Szerokość	Wysokość	EKIV 27	Szyna DIN 35
mm:	300	300	170	FP A 33	Płyta czołowa (alumiiniowa)
cale:	11.8	11.8	6.7	MB 12225 AL	Zawiasy płyty czołowej
Materials:				FP 12-33	Płyta czołowa
<b>Materiał:</b>	ABS			FP 12x2-33	Płyta czołowa
<b>Kolor podstawy:</b>	RAL 7035			DRF 33	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
<b>Materiał srub do pokryw:</b>	Poliamid			PAT 12040	Zestaw zawiasów
<b>Kolor pokrywy:</b>	RAL 7035			Wartosc znamionowa:	
<b>Kolor srub do pokryw:</b>	RAL 5023			Stopień ochrony IP (EN 60529):	IP66/IP67
<b>Materiał uszczelki:</b>	Poliuretan			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262):	IK08
				Izolacja elektryczna:	Izolacja zupełna (II)
				Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815):	1
				Klasa palności:	UL 94 HB
				Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C:	650
				Standard NEMA:	NEMA 1, 4, 4X, 12, 13
Zakresy temperaturowe:					
<b>Temp °C (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 80 °C				
<b>Temp °C (praca ciągła):</b>	-40 ... 60 °C				
<b>Temp °F (krótkotrwałe):</b>	-40 ... 175 °F				
<b>Temp °F (praca ciągła):</b>	-40 ... 140 °F				
Akcesoria:					
EKIV 33	Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

