



Przykładowe zdjęcie

Symbol: CAB ABSQ 403017 G
Kod produktu: 8183358
Opis: Obudowa ABS
Uwagi: Pokrywa szara

Kod EAN: 6418074011305
:
Finland: 3424315
Electric numer Włochy: 7671040
Electric numer Szwecja: 8183358

Zawiera: Podstawa ze srubami do płyty montażowej/szyny DIN, zatyczni narożnikowe, pokrywa z uszczelka PUR i srubami CS 12137.

Wymiary:		Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:	
mm:		400	300	170	EKIV 27	Szyna DIN 35
cale:		15.7	11.8	6.7	EKIV 37	Szyna DIN 35
Materials:					FP A 43	Płyta czołowa (alumirowa)
Materiał:		ABS			MB 12225 AL	Zawiasy płyty czołowej
Kolor podstawy:		RAL 7035			FP 12x2-43	Płyta czołowa
Materiał srub do pokryw:		Poliamid			FP 12x3-43	Płyta czołowa
Kolor pokrywy:		RAL 7035			DRF 43/44	Profil wsporczy do szyn DIN, 1 szt.
Kolor srub do pokryw:		RAL 5023			PAT 12040	Zestaw zawiasów
Materiał uszczelki:		Poliuretan				
Zakresy temperaturowe:					Wartosc znamionowa:	
Temp °C (krótkotrwałe):		-40 ... 80 °C			Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67	
Temp °C (praca ciągła):		-40 ... 60 °C			Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK08	
Temp °F (krótkotrwałe):		-40 ... 175 °F			Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)	
Temp °F (praca ciągła):		-40 ... 140 °F			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
					Klasa palności: UL 94 HB	
					Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 650	
					Standard NEMA: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13	
Akcesoria:						
EKIV 43		Płyta montażowa (stal ocynkowana)				

