

RAPORT

Seria 7F



finder[®]
SWITCH TO THE FUTURE

NOWOŚĆ



Wentylatory z filtrem

Nowe wentylatory, które zapewnią wydajność komponentów i oprzyrządowania w szafach sterowniczych i obudowach.

Seria 7F

Gama wentylatorów filtrujących przeznaczonych do utrzymywania stałej temperatury w szafach sterowniczych i obudowach.

Cechy

- Odwracalny przepływ
- Niski poziom hałasu
- Szybka wymiana maty filtrującej
- Minimalna głębokość w szafie
- Napięcie zasilania: 24 V DC, 120 lub 230 V AC (50/60 Hz)
- Stopień ochrony: IP54



Wentylatory z filtrem



Typ 7F.20.x.xxx.1020



Typ 7F.20.x.xxx.2055



Typ 7F.20.x.xxx.3100

- Napięcie zasilania: 24 V DC, 120 lub 230 V AC (50/60 Hz)
- Przepływ powietrza (24...100)m³/h (swobodny)
- Przepływ powietrza (14...75)m³/h (z zamontowanym w szafie filtrem wylotowym)
- Stopień ochrony: IP54
- Wymiary od 92 mm do 177 mm

Filtry wylotowe

W celu zapewnienia właściwego obiegu powietrza w szafie wymiar filtra wylotowego powinien odpowiadać wymiarowi wentylatora.



Typ 7F.02.0.000.1000



Typ 7F.02.0.000.2000



Typ 7F.02.0.000.3000

- Szybka wymiana maty filtrującej
- Stopień ochrony: IP54
- Wymiary od 92 mm do 177 mm

Rozmieszczenie wentylatora filtrującego i filtra wylotowego

