



Stycznik mocy
BFD150

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Właściwości styków

Liczba pól	Nr.	4	
Znamionowe napięcie izolacji U_i IEC/EN	V	1000	
Znamionowe napięcie udarowe U_{imp}	kV	8	
Częstotliwość robocza	min.	Hz 25	
	maks.	Hz 400	
Prąd roboczy termiczny umowny I_{th} , IEC	A	165	
Maks. prąd I_e wg IEC w DC1 przy $L/R \leq 1$ ms i 4 polach szeregowo	400 V	A 165	
	600 V	A 165	
	800 V	A 125	
	1000 V	A 100	
Krótkotrwałe dopuszczalne natężenie prądu przez 10s (IEC/PN-EN 60947-1)	A	1200	
Bezpiecznik	gG (IEC)	A 250	
	aM (IEC)	A 160	
Rezystancja na pole (średnia wartość)	mΩ	0.45	
Rozproszenie mocy na pole (średnia wartość)	I_{th}	W 12	
Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm 6	
	maks.	Nm 7	
	min.	I_{bin} 4.4	
	maks.	I_{bin} 5.2	
Moment dokręcania zacisków cewki	min.	Nm 0.8	
	maks.	Nm 1	
	min.	I_{bin} 0.59	
	maks.	I_{bin} 0.74	
Maks. liczba podłączonych jednocześnie kabli	Nr.	2	
Przekrój przewodu	AWG/Kcmil	maks.	2/0
	Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki	min.	mm ² 1.5
		maks.	mm ² 70
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką	min.	mm ² 1.5	
	maks.	mm ² 70	
Osłona zacisków prądowych zgodna z IEC/EN 60529		IP20 front	

Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

	normalna dozwolona		Płaszczyzna pionowa ±30°
Montaż			Śruba/szyna DIN 35 mm
Masa		g	2460
Trwałość			
mechaniczna		cycles	15000000
Dane związane z bezpieczeństwem			
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa B10d zgodny z PN-EN ISO 13489-1			
	obciążenie mechaniczne	cycles	15000000
Kompatybilność elektromagnetyczna			
			Tak
Działanie cewki AC			
Napięcie znamionowe AC przy 50/60 Hz, 60 Hz			
	min.	V	60
	maks.	V	110
Napięcie robocze AC			
	cewka 50/60 Hz przy 50 Hz		
	zadziałanie		
	min.	%Us	80 Us min
	maks.	%Us	110 Us max
	odpadanie		
	maks.	%Us	≤70 Us min
	cewka 50/60 Hz przy 60 Hz		
	zadziałanie		
	min.	%Us	80 Us min
	maks.	%Us	110 Us max
	odpadanie		
	maks.	%Us	≤70 Us min
Średni pobór cewki przy 20°C			
	cewka 50/60 Hz przy 50 Hz		
	rozruch	VA	70...175
	trzymanie	VA	1.7...3.5
	cewka 50/60 Hz przy 60 Hz		
	rozruch	VA	70...175
	trzymanie	VA	1.7...3.5
	cewka 60 Hz przy 60 Hz		
	rozruch	VA	70...175
	trzymanie	VA	1.7...3.5
Rozproszenie przy trzymaniu ≤20°C 50 Hz			
		W	1.3...1,5
Działanie cewki DC			
Znamionowe napięcie sterujące DC			
	min.	V	60
	maks.	V	110
Napięcie robocze DC			
	zadziałanie		
	min.	%Us	80 Us min
	maks.	%Us	110 Us max
	odpadanie		
	maks.	%Us	≤70 Us min
Średni pobór cewki przy ≤20°C			
	zadziałanie	W	70...80
	trzymanie	W	1.3...1.5
Maks. częstotliwość cykli			

Operacje mechaniczne

cycles/h 2000

Czas działania

Średni czas przy sterowaniu U_s

W AC

Zamykanie NO

min. ms 45
maks. ms 40

Otwieranie NO

min. ms 24
maks. ms 60

w DC

Zamykanie NO

min. ms 45
maks. ms 90

Otwieranie NO

min. ms 24
maks. ms 60

Dane techniczne UL

Zastosowanie ogólne

Stycznik

AC o zastosowaniu ogólnym, prąd A 165

4 pola szeregowo DC1

600 V A 165

Warunki otoczenia

Temperatura

Temperatura pracy

min. °C -40
maks. °C 70

Temperatura składowania

min. °C -50
maks. °C 80

Maks. wysokość


m 3000

Odporność i zabezpieczenie


Stopień zanieczyszczenia

3

Wymiary



Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 60947-1

CSA C22.2 n° 60947-4-1

IEC/EN/BS 60947-1

IEC/EN/BS 60947-4-1

UL 60947-1

UL 60947-4-1

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000066 -
 Stycznik AC