

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Obudowy małogabarytowe KX Skrzynka zaciskowa KX z blachy stalowej, bez płyty kołnierzowej – KX 1509.000

Date : 2021-11-09

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Obudowy małogabarytowe KX Skrzynka zaciskowa KX z blachy stalowej, bez płyty kołnierzowej – KX 1509.000

created: 09.11.2021 on www.rittal.com/pl-pl



Opis produktu

Opis:	Obudowy małogabarytowe KX, skrzynki zaciskowe KX bez kołnierza umożliwiają elastyczną zabudowę wnętrza przy wysokiej klasie ochrony.
Materiał:	Obudowa: blacha stalowa Pokrywa: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Powierzchnia:	Obudowa i pokrywa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny
Kolor:	RAL 7035
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:	IP 66
Klasa ochrony NEMA:	NEMA 1, 3R, 4, 12
Type rating według UL 50E:	Type 1, 3R, 4, 12
Kod IK:	IK08
Zakres dostawy:	Obudowa z pokrywą Zamek dźwigienkowy mini
Materiały podstawowe:	Blacha stalowa

Opis produktu

Wymiary: Szerokość: 500 mm

Wysokość: 300 mm
Głębokość: 120 mm

Grubość materiału:	Obudowa: 1,25 mm Pokrywa: 1,25 mm
Ilość zamknięć dźwigienkowych mini:	4
Opak.:	1 szt.
Masa/opak.:	5,57 kg
EAN:	4028177816237
Numer taryfy celnej:	73269098
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Opis produktu:	KX Skrzynka zaciskowa, SxWxG: 500x300x120 mm, blacha stalowa, bez płyty montażowej, z pokrywą, bez płyty kołnierzonej
Atesty	
Atesty:	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Certyfikaty:	Certificate of manufacturer according to RMRS Klasa ochrony
Objaśnienia:	Deklaracja zgodności