

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Obudowy małogabarytowe KX E-Box KX, blacha stalowa – KX 1548.000

Date : 2021-11-08

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Obudowy małogabarytowe KX E-Box KX, blacha stalowa – KX 1548.000

created: 08.11.2021 on www.rittal.com/pl-pl



Opis produktu

Opis: Obudowy małogabarytowe KX, E-Box KX z blachy stalowej oferują wysoki komfort montażu oraz elastyczność przy wyborze systemów zamykania.

Materiał: Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie

Powierzchnia: Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny
Płyta montażowa: ocynkowana

Kolor: RAL 7035

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529: IP 66

Klasa ochrony NEMA: NEMA 1, 3R, 4, 12

Type rating według UL 50E: Type 1, 3R, 4, 12

Kod IK: IK08

Zakres dostawy: Obudowa z drzwiami
Płyta montażowa
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Zawiasy 180°

Materiały podstawowe: Blacha stalowa

Opis produktu

Wymiary:	Szerokość: 150 mm Wysokość: 300 mm Głębokość: 120 mm
Grubość materiału:	Obudowa: 1,25 mm Drzwi: 1,25 mm Płyta montażowa: 2 mm
Płyta montażowa:	Szerokość: 125 mm Wysokość: 285 mm
Liczba zamknięć:	1
Opak.:	1 szt.
Masa/opak.:	2,93 kg
EAN:	4028177816503
Numer taryfy celnej:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Opis produktu:	KX E-Box, SxWxG: 150x300x120 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, z drzwiami

Atesty

Atesty:	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Certyfikaty:	Certificate of manufacturer according to RMRS Klasa ochrony
Objaśnienia:	Deklaracja zgodności