

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Obudowy małogabarytowe KX E-Box KX, blacha stalowa – KX 1555.000

Date : 2021-11-08

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Obudowy małogabarytowe KX E-Box KX, blacha stalowa – KX 1555.000

created: 08.11.2021 on www.rittal.com/pl-pl



Opis produktu

Opis: Obudowy małogabarytowe KX, E-Box KX z blachy stalowej oferują wysoki komfort montażu oraz elastyczność przy wyborze systemów zamykania.

Materiał: Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie

Powierzchnia: Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny
Płyta montażowa: ocynkowana

Kolor: RAL 7035

Klasa ochrony IP wg IEC 60 529: IP 66

Klasa ochrony NEMA: NEMA 1, 3R, 4, 12

Type rating według UL 50E: Type 1, 3R, 4, 12

Kod IK: IK08

Zakres dostawy: Obudowa z drzwiami
Płyta montażowa
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Zawiasy 180°

Materiały podstawowe: Blacha stalowa

Opis produktu

Wymiary: Szerokość: 300 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 120 mm

Grubość materiału: Obudowa: 1,25 mm
Drzwi: 1,25 mm
Płyta montażowa: 2 mm

Płyta montażowa: Szerokość: 275 mm
Wysokość: 285 mm

Liczba zamknięć: 1

Opak.: 1 szt.

Masa/opak.: 5,14 kg

EAN: 4028177816572

Numer taryfy celnej: 94032080

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

Opis produktu: KXE-Box, SxWxG: 300x300x120, blacha stalowa, z płytą montażową, z drzwiami

Atesty

Atesty: Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL

Certyfikaty: Certificate of manufacturer according to RMRS
Klasa ochrony

Objaśnienia: Deklaracja zgodności