

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Obudowa sterownicza Kompakt AX Szafa bazowa AX, blacha stalowa – AX 1260.000

Date : 2021-11-08

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Obudowa sterownicza Kompakt AX Szafa bazowa AX, blacha stalowa – AX 1260.000

created: 08.11.2021 on [www.rittal.com/pl-pl](http://www.rittal.com/pl-pl)



## Opis produktu

|  |   |
|--|---|
| <b>Materiał:</b>                       | Obudowa: blacha stalowa<br>Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie  |
| <b>Powierzchnia:</b>                   | Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny<br>Płyta montażowa: ocynkowana                        |
| <b>Kolor:</b>                          | RAL 7035  |
| <b>Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:</b> | IP 66   |
| <b>Klasa ochrony NEMA:</b>             | NEMA 1, 3R, 4, 12   |
| <b>Type rating według UL 50E:</b>      | Type 1, 3R, 4, 12   |
| <b>Kod IK:</b>                         | IK10  |
| <b>Zakres dostawy:</b>                 | Obudowa z drzwiami<br>Płyta(y) kołnierзова(e) w podłodze obudowy<br>Płyta montażowa<br>Listwa otworowa drzwiowa<br>Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm |
| <b>Materiały podstawowe:</b>           | Blacha stalowa  |

## Opis produktu

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| <b>Wymiary:</b> | Szerokość: 600 mm |
|-----------------|-------------------|

Wysokość: 1200 mm  
Głębokość: 300 mm

|   |  |
|---|--|
| <b>Grubość materiału:</b>                                       | Obudowa: 1,5 mm<br>Drzwi: 2 mm<br>Płyta montażowa: 2,5 mm  |
| <b>Płyta montażowa:</b>   | Szerokość: 545 mm<br>Wysokość: 1175 mm   |
| <b>Ilość drzwi:</b>   | 1  |
| <b>Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę:</b> | tak  |
| <b>3-punktowy system zamknięcia:</b>                            | tak  |
| <b>Wersja z zamknięciem:</b>                                    | 3-punktowy system zamknięcia   |
| <b>Liczba zamknięć:</b>   | 1  |
| <b>Wkładka zamka:</b>   | Wkładka dwupiórkowa 3 mm   |
| <b>Płyta kołnierkowa, rozmiar:</b>                              | 7  |
| <b>Płyta kołnierkowa, ilość:</b>                                | 1  |
| <b>Opak.:</b>   | 1 szt.   |
| <b>Masa/opak.:</b>  | 50 kg  |
| <b>EAN:</b>   | 4028177813274  |
| <b>Numer taryfy celnej:</b>                                     | 94032080   |
| <b>ETIM 7.0:</b>  | EC000261   |
| <b>ETIM 6.0:</b>  | EC000261   |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>  | 27180101   |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>  | 27180101   |
| <b>Opis produktu:</b>   | AX Obudowa sterownicza kompaktowa, SxWxG: 600x1200x300 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, jednodrzwiowa, z 3-punktowym systemem zamknięcia |

## Atesty

---

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Atesty:</b> | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL |
|----------------|--|

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Certyfikaty:</b> | Certificate of manufacturer according to RMRS<br>Klasa ochrony |
|---------------------|--|

---

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Objaśnienia:</b> | Deklaracja zgodności |
|---------------------|----------------------|

---