

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Obudowy sterownicze z tworzywa sztucznego AX bez szyby – AX 1434.000

Date : 2021-11-08

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Obudowy sterownicze z tworzywa sztucznego AX bez szyby – AX 1434.000

created: 08.11.2021 on [www.rittal.com/pl-pl](http://www.rittal.com/pl-pl)



## Opis produktu

**Wersja:** bez szyby

**Zastosowania:** Zakres temperatury otoczenia: -30 °C...+75 °C  
Podane temperatury mogą zostać ograniczone ze względu na wbudowane urządzenia

**Materiał:** Obudowa i drzwi: wzmacniane włóknami szklanymi, nienasycony poliester GFK  
Drzwi: uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie  
Płyta montażowa: blacha stalowa  
Palność zgodnie z UL 94-V0  
Bez halogenu

**Powierzchnia:** Obudowa i drzwi: bez obróbki wtórnej, tworzywo sztuczne, farbowane  
Płyta montażowa: ocynkowana

**Kolor:** podobny do RAL 7035

**Klasa ochrony IP wg IEC 60 529:** IP 66

**Klasa ochrony NEMA:** NEMA 4X

**Type rating według UL 50E:** Type 1, 3R, 3RX, 4, 4X, 12

**Kod IK:** IK09

**Klasa ochrony:** II (przy 1000 V AC)

**Zakres dostawy:** Obudowa z drzwiami na zawiasy, zamknięta dookoła, 3 mm z wkładką dwupiórkową  
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę

Płyta montażowa  
Podwójne uszczelnienie przy górnej i dolnej krawędzi drzwi jako zintegrowana listwa ochrony przed deszczem

<b>Zmiana produktu:</b>	Od maja 2021 produkt ten nie będzie miał występów montażowych do zabudowy wnętrza w części dachowej i podłogowej. W ten sposób zostanie zagwarantowane więcej miejsca na wprowadzanie kabli lub wycięcia.
<b>Wskazówka:</b>	Do przymocowania komponentów w obudowie potrzebne są śruby do zabudowy wewnętrznej Kątownik uniwersalny umożliwia przymocowanie komponentów w siatce wymiarowej 25 mm, np. na szynie systemowej chassis
<b>Materiały podstawowe:</b>	Tworzywo sztuczne
<b>Opis produktu</b>	
<b>Wymiary:</b>	Szerokość: 300 mm Wysokość: 400 mm Głębokość: 200 mm
<b>Grubość materiału:</b>	Płyta montażowa: 2,5 mm
<b>Płyta montażowa:</b>	Szerokość: 205 mm Wysokość: 325 mm
<b>Ilość zamknięć dźwigienkowych:</b>	2
<b>Opak.:</b>	1 szt.
<b>Masa/opak.:</b>	7,04 kg
<b>EAN:</b>	4028177006409
<b>Numer taryfy celnej:</b>	94037000
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Opis produktu:</b>	AX Kompaktowa obudowa sterownicza, tworzywo sztuczne, SxWxG: 300x400x200 mm
<b>Atesty</b>	
<b>Atesty:</b>	UL + C-UL

---

<b>Certyfikaty:</b>	Klasa ochrony NA
<b>Objaśnienia:</b>	Deklaracja zgodności

---