

Charakterystyka i wytrzymałość

Rozłączniki Compact NSXm od 50 do 160 A

Rozłącznik zapewnia przerwę izolacyjną zgodnie z normą IEC 60947-3

A



Rozłącznik Compact NSXm.

Cechy

Napięcia znamionowe	Napięcie izolacji (V)	Ui	800
	Napięcie znam. udarowe wytrzymywane (kV)	Uimp	8
	Napięcie znamionowe łączeniowe (V)	Ue	AC 50/60 Hz 690
Funkcja przerwy izolacyjnej		IEC/EN 60947-3	tak
Kategoria wykorzystania		AC 22 A/AC 23 A	
Stopień zanieczyszczeń		IEC 60664-1	3

Rozłączniki

Parametry elektryczne zgodnie z IEC/EN 60947-3

Prąd termiczny (A)	I _{th} 40 °C		
Liczba biegunów			
Prąd znamionowy (A) w zależności od kategorii użytkowania	I _e	AC 50/60 Hz	
		220/240 V	
		380/415 V	
		440/480 V	
		500/525 V	
		660/690 V	
Znamionowy prąd załączalny (kA peak)	I _{cm}	min. (sam rozłącznik) max. (chroniony przez górny wyłącznik)	
Znam.prąd krótkotrwały wytrzymywany (A rms)	I _{cw}	dla	1 s 3 s 20 s
Wytrzymałość (cykle C-O)		Mechaniczna Elektryczna AC	
		440 V	I _e /2 I _e
		690 V	I _e /2 I _e

Sygnalizacja położenia styków głównych

Stopień zanieczyszczenia

Dodatkowe akcesoria pomocnicze

Styki sygnalizacyjne

Wyzwalacze napięciowe	MX wyzwalacz wzrostowy MN wyzwalacz podnapięciowy
-----------------------	--

Instalacja / podłączenia

Wymiary i waga

Wymiary (mm)	3P
W x H x D	4P
Waga (kg)	3P
	4P

Podłączenie

Rozstaw (mm)	Standardowe Z rozszerzeniem	
EverLink Cu lub Al ^[1]	Przekrój (mm ²)	Sztywne Elastyczne
Zaciski śrubowe Cu lub Al	Przekrój (mm ²)	Sztywne Elastyczne

Systemy przełączania zasilania

Ręczne blokowanie mechaniczne

[1] Al do 100 A.

Charakterystyka i wytrzymałość

Rozłączniki Compact NSXm od 50 do 160 A

A

Cechy

Sterowanie	Ręczne	Napęd migowy	<input checked="" type="radio"/>
		Z bezpośrednim lub przedłużonym napędem obrotowym	<input checked="" type="radio"/>
		Z bocznym napędem obrotowym	<input checked="" type="radio"/>
Wersja	Stacjonarna		<input checked="" type="radio"/>

	NSXm50NA	NSXm100NA	NSXm160NA
	50	100	160
	3, 4	3, 4	3, 4
	AC22A / AC23A	AC22A / AC23A	AC22A / AC23A
	50	100	160 / 100
	50	100	160 / 100
	50	100	160 / 100
	50	100	160 / 100
	50	100	160 / 100
	1,28	2,13	2,13
	150	150	150
	900	1500	1500
	900	1500	1500
	200	335	335
	20000	20000	20000
	AC22A / AC23A	AC22A / AC23A	AC22A / AC23A
	20000 / 20000	20000 / 20000	20000 / 20000
	10000 / 10000	10000 / 10000	10000 / 10000
	10000 / 6000	10000 / 6000	10000 / 6000
	5000 / 3000	5000 / 3000	5000 / 3000
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	3	3	3
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	81 x 137 x 80		
	108 x 137 x 80		
	1,06		
	1,42		
	27		
	35		
	95		
	70		
	120		
	95		
	<input checked="" type="radio"/>		