



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Easypact CVS100...250
Gama produktów	EasyPact
Nazwa produktu	EasyPact CVS
Skrócona nazwa urządzenia	CVS250NA
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik
Zastosowanie urządzenia	Dystrybucja
Opis biegunów	3P
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	AC-22A: 250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 220/240 V AC-22A: 250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 380/415 V AC-22A: 250 A AC 50/60 Hz 440 V AC-23A: 250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 250 A prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 250 A AC 50/60 Hz 440 V
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrzem [Ith]	250 A at 50 °C
Znamionowy prąd załączalny zwarciovy [Icm]	75 kA with upstream protection circuit breaker 4.9 kA switch-disconnector alone
Symbol zdolności wyłączenia	NA
Funkcja izolacyjna	Tak zgodnie z EN 60947-3 Yes conforming to IEC 60947-3
Kategoria użytkowania	AC-22A AC-23A
Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Bez

### Parametry uzupełniające

Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Typ sterowania	Dźwignia
Sposób montażu	Stacjonarny

Podstawa montażowa	Płyta
Przylączy górne	Przednie
Przylączy dolne	Przednie
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany	1.35 kA during 20 s conforming to IEC 60947-3 3.5 kA during 1 s conforming to IEC 60947-3 3.5 kA during 3 s conforming to IEC 60947-3
Wskazanie położenia styku	Tak
Widoczna przerwa	NIE
Twałość mechaniczna	20000 cycles conforming to IEC 60947-3
Trwałość elektryczna	AC-22A: 6500 cycles 415 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-3 AC-23A: 6500 cycles 415 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-3
Rozstaw połączeń	35 mm
Wysokość	161 mm
Szerokość	105 mm
Głębokość	86 mm
Masa produktu	2,4 kg

## Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-3 EN 60947-3
Certyfikaty produktu	GOST IEC
Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi	Klasa II
Stopień zanieczyszczenia	3 conforming to IEC 60664-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-50...85 °C

## Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,982 kg
Wysokość dla opakowania 1	11 cm
Szerokość dla opakowania 1	13,5 cm
Długość dla opakowania 1	19 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	12
Waga dla opakowania zbiorczego 2	23,784 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

## Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>

Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
Kulistość – profil	<a href="#">Informacja o żywotności</a>
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

### Contractual warranty

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------