

PB106451



EasyPact CVS100 do 250 NA

PB106452



EasyPact CVS400 do 630 NA

### Rozłączniki

Prąd termiczny (A)	<b>I<sub>th</sub> 50 °C</b>		
Liczba biegunów			
Znamionowy prąd pracy (A)	<b>I<sub>e</sub></b>	AC 50/60 Hz	
			220/240 V
			380/415 V
			440 V
Prąd zwarciový załączalny (kA szczyt)	<b>I<sub>cm</sub></b>	min. (rozłącznik)	
		max. (zabezpieczone przez górny wyłącznik)	
Prąd krótkotrwały wytrzymawany (A rms)	<b>I<sub>cw</sub></b>	dla	1 s
			3 s
			20 s
Wytrzymałość (cykle C-O)	mechaniczna		
	elektryczna	AC	
			415 V
			I <sub>n</sub>

### Zabezpieczenie

Zabezpieczenie różnicowe moduł Vigi

### Akcesoria pomocnicze

Styki pomocnicze

Wyzwalacz napięciowy MX - wzrostowy  
MN - zanikowy

### Instalacja/podłączenie

Wymiary (mm)	Stały, od przodu	3P
W x H x D		4P
Waga (kg)	Stały, od przodu	3P
		4P

CVS100NA	CVS160NA	CVS250NA	CVS400NA	CVS630NA
<b>100</b>	<b>160</b>	<b>250</b>	<b>400</b>	<b>630</b>
3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4
<b>AC22A / AC23A</b>	<b>AC22A / AC23A</b>	<b>AC22A / AC23A</b>	<b>AC22A / AC23A</b>	<b>AC22A / AC23A</b>
100	160	250	400	630/500
100	160	250	400	630/500
100	160	250	400	630/500
2.6	3.6	4.9	7.1	8.5
75	75	75	105	105
1800	2500	3500	5000	6000
1800	2500	3500	5000	6000
690	960	1350	1930	2320
30000	25000	20000	15000	15000
<b>AC22A / AC23A</b>	<b>AC22A / AC23A</b>	<b>AC22A / AC23A</b>	<b>AC22A / AC23A</b>	<b>AC22A / AC23A</b>
8000	8000	6500	4000	2500
■			■	
■			■	
■			■	
■			■	
105 x 161 x 86			140 x 255 x 110	
140 x 161 x 86			185 x 255 x 110	
1.5 do 1.8			5.2	
2.0 do 2.2			6.8	