



Parametry podstawowe

Gama produktów	ComPact NSX400...630
Gama produktów	Compact
Typ produktu lub komponentu	Vigi add-on
Zastosowanie urządzenia	Okablowanie
Zgodność gamy	Compact ComPact NSX400 wyłącznik Compact ComPact NSX630 wyłącznik Easypact EasyPact CVS400 wyłącznik Easypact EasyPact CVS630 wyłącznik
Opis biegunów	3P
[In] prąd znamionowy	400 A 630 A
Nazwa modułu	MB
Typ zabezpieczenia różnicowoprądowego	Klasa A
Rodzaj nastawy czułości na prąd upływowo doziemny	Regulowane 5 ustawień
Czułość na prąd upływu	0,3 A 1 A 3 A 10 A 30 A
Rodzaj nastawy zwłoki czasowej przy prąd upływowo doziemny	Regulowane 4 ustawienia
[Δt] regulacja opóźnienia wyłącznika różnicowoprądowego	60 ms 150 ms 0 ms 310 ms

Parametry uzupełniające

Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	200...440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2
Zabezpieczenie różnicowoprądowe	Z
Maximum breaking time	800 ms

Kategoria przepięciowa	Klasa 2
------------------------	---------

Środowisko pracy

Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi	Klasa II
Normy	IEC 60947-2

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	2,65 kg
Wysokość dla opakowania 1	14 cm
Szerokość dla opakowania 1	16,8 cm
Długość dla opakowania 1	19,7 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	6
Waga dla opakowania zbiorczego 2	16,799 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	24
Waga dla opakowania zbiorczego 3	79,168 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	50 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Offer Sustainability

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Contractual warranty

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------