



Parametry podstawowe

Gama produktów	ComPact NSX400...630
Typ produktu lub komponentu	Napęd obrotowy
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria sterujące
Kolor uchwyty płyty czołowej	Żółty
Blokada dźwigni pokrętła za pomocą kłódki	1 do 3 kłódek Kłódka w położeniu WYŁ.
Miejsce montażu dźwigni napędu obrotowego	Przód

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Compact ComPact NSX400 Compact ComPact NSX630 PowerPact Multistandard TeSys GV6
Kolor uchwyty	Czerwony
Rodzaj mocowania dźwigni napędu obrotowego	Bezpośredni
Stopień ochrony IP	IP40

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	497 g
Wysokość dla opakowania 1	9 cm
Szerokość dla opakowania 1	15 cm
Długość dla opakowania 1	22,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04

Ilość dla opakowania zbiorczego 2	16
Waga dla opakowania zbiorczego 2	8,718 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Contractual warranty

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------