



Parametry podstawowe

Skrócona nazwa urządzenia	MT100/160
Typ produktu lub komponentu	Mechanizm silnikowy
Zastosowanie urządzenia	Automatyczne zbrojenie sprężyny
Zgodność gamy	Compact ComPact NSX100 Compact ComPact NSX160 Compact NSX100 DC Compact NSX160 DC PowerPact Multifix Ceiling EasyPact CVS100 EasyPact CVS160 PowerPact J PowerPact H
Typ sterowania	STANDARD
Napięcie sterujące [Uc]	24...30 V DC
Circuit breaker mounting mode	Stacjonarny
Circuit breaker frame rated current	160 A 100 A

Parametry uzupełniające

Typ sygnału sterującego	Bistabilny Impuls
Czas odpowiedzi	< 700 ms (otwieranie) < 80 ms (zamykanie)
Maksymalna częstotliwość robocza	4 na minutę
Pobór mocy w VA	500 VA zamykanie 500 VA otwieranie
Osprzęt dostarczany w dostawie	Przejściówka SDE
Opis opcji blokowania	Blokowanie kłódką w położeniu WYŁ 1 do 3 kłódek Ø 5 do Ø 8

Packing Units

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	1,41 kg
Wysokość dla opakowania 1	12 cm
Szerokość dla opakowania 1	10,7 cm
Długość dla opakowania 1	17 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S04
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	15
Waga dla opakowania zbiorczego 2	21,766 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	60 cm

Offer Sustainability

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Contractual warranty

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------