

## LC1D40004P7

Stycznik - TeSys LC1-D - 4 bieguny - AC-1 440V 60  
A - napięcie cewki 230 V AC



### Główne

Gama produktów	TeSys D
Typ produktu lub komponentu	Stycznik
Skrócona nazwa urządzenia	LC1D
Zastosowanie	Obciążenie rezystancyjne
Kategoria użytkownika	AC-1
Typ obwodu sterującego	AC
Typ cewki	STANDARD
Opis biegunów	4P
Kombinacja styków	4 NO
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	60 A (<= 60 °C) prąd przemienny (AC) AC-1 dla obwód mocy
Napięcie sterujące [Uc]	230 V AC 50/60 Hz
Przyłącza - zaciski	Obwody sterowania : zacisk śrubowy 1 przewód 1...4 mm <sup>2</sup> - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu Obwód sterowania : zacisk śrubowy 2 przewód 1...4 mm <sup>2</sup> - sztywność kabla: elastyczny - bez końcówka przewodu Obwody sterowania : zacisk śrubowy 2 przewód 1...4 mm <sup>2</sup> - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu Obwód mocy : zacisk śrubowy 1 przewód 1...35 mm <sup>2</sup> - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu Obwód mocy : zacisk śrubowy 2 przewód 1...25 mm <sup>2</sup> - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu Obwód mocy : zacisk śrubowy 2 przewód 1...35 mm <sup>2</sup> - sztywność kabla: stały - bez końcówka przewodu Obwód sterowania : zacisk śrubowy 2 przewód 1...2.5 mm <sup>2</sup> - sztywność kabla: elastyczny - z końcówka przewodu

### Uzupełnienie

Technologia cewki	Bez wbudowanego dwukierunkowego ochronnika diodowego
Pokrywa ochronna	Z
Rodzaj styków pomocniczych	Typ połączony mechanicznie (1 NO + 1 NC) zgodnie z IEC 60947-5-1 Typ zestyk lustrzany (1 NC) zgodnie z IEC 60947-4-1
Zakres napięcia sterującego	0,3...0,6 Uc w 60 °C zniknięcie, odcięcie 50/60 Hz 0.8...1.1 Uc w 60 °C eksploatacyjny 50 Hz 0.85...1.1 Uc w 60 °C eksploatacyjny 60 Hz
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	600 V dla Obwody sterowania certyfikaty CSA 600 V dla Obwody sterowania certyfikaty UL 600 V dla obwód mocy certyfikaty CSA 600 V dla obwód mocy certyfikaty UL 690 V dla Obwód sterowania zgodnie z IEC 60947-1 690 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	6 kV zgodnie z IEC 60947
Kategoria przepięciowa	III
Podstawa montażowa	Płyta Szyba
Ogniodporność	V1 zgodnie z UL 94
Moment dokręcania	Obwód mocy: 5 N.m - wł zacisk śrubowy - ze śrubokrętem płaska Ø 6 mm Obwód mocy: 5 N.m - wł zacisk śrubowy - ze śrubokrętem płaska Ø 8 mm

Obwody sterowania[ ]:[ ] 1.7 N.m - wł zacisk śrubowy - ze śrubokrętem Philips nr 2  
 Obwody sterowania[ ]:[ ] 1.7 N.m - wł zacisk śrubowy - ze śrubokrętem płaska Ø 6 mm

[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	<= 690 V prąd przemienny (AC) 25...400 Hz dla Obwód zasilający
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A w <= 60 °C dla Obwody sterowania 60 A w <= 60 °C dla Obwód zasilający
Irms znamionowy prąd załączany	140 A prąd przemienny (AC) dla Obwód sterowania zgodnie z IEC 60947-5-1 800 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947
Znamionowy prąd wyłączalny	800 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947
Parametry bezpiecznika dobezpieczającego	10 A gG dla Obwód sterowania zgodnie z IEC 60947-5-1 80 A gG w <= 690 V koordynacja typ 1 dla Obwód zasilający 80 A gG w <= 690 V koordynacja typ 2 dla Obwód zasilający
Srednia impedancja	Przy 50 Hz - Ith 60 A dla obwód mocy
Strata mocy na biegun	5,4 W AC-1
Pobór mocy przyciąganie w VA	140 VA w 20 °C (cos φ 0.75) 160 VA w 20 °C (cos φ 0.75)
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	13 VA w 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz 15 VA w 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz
Czas pracy	12...26 ms zamykanie 4...19 ms otwieranie
Poziom bezpieczeństwa i niezawodności	B10d = 1369863 cykl contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cykl contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1
Trwałość mechaniczna	6000000 cykli
Częstość łączeń	3600 cykl/h w <= 60 °C
Minimalny prąd łączeniowy	5 mA dla Obwody sterowania
Minimalne napięcie wyłączeniowe	17 V dla Obwody sterowania
Czas bez sygnalizacji	1.5 ms podczas wyłączenia między zestykami NC i NO 1.5 ms podczas załączenia między zestykami NC i NO
Rezystancja izolacji	> 10 MΩ dla Obwody sterowania
Wysokość	127 mm
Szerokość	85 mm
Głębokość	125 mm
Masa produktu	1,44 kg

## Środowisko

Normy	EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 CSA C22.2 Nr 14
certyfikaty produktu	BV CCC CSA DNV GL GOST LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL
stopień ochrony IP	IP2x zgodnie z IEC 60529 IP2x zgodnie z VDE 0106
działanie ochronne	TH (stopień zanieczyszczenia: 3) zgodnie z IEC 60068
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...60 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-60...80 °C
dopuszczalna temperatura otaczającego powietrza wokół urządzenia	-40...70 °C przy Uc
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	3000 m bez obniżanie wartości znamionowych w temperaturze
odporność ogniowa	850 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Odporność na wstrząsy	10 gn stycznik zamknięty 8 gn stycznik otwarty
odporność na wibracje	2 gn 5...300 Hz stycznik otwarty 4 gn 5...300 Hz stycznik zamknięty

**Oferta zrównoważonego rozwoju**

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0701 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Dostępny

**Contractual warranty**

Okres	18 miesięcy
-------	-------------